






Lector de línea Agro+

LEC-2301

Captura datos en línea de proceso de alta velocidad y confiabilidad.

Equipo de lectura de códigos de barra 1D/2D de alta confiabilidad para la lectura de códigos en línea de proceso con sistema de proceso inteligente de códigos en tiempo real, **conexión WIFI** y capacidad de trabajo Offline

Recomendaciones de Instalación del Lector	
Distancia mínima de Lectura Colocar el lector a una distancia mínima de lectura de 8 a 10 Cm. Se debe comprobar que se lean los códigos a la distancia seleccionada ya que dependerá del tamaño del código su correcta lectura. Se debe de escoger la distancia mínima de lectura posible para garantizar la distancia máxima de lectura	
Distancia máxima de lectura Colocar el lector para que la distancia máxima de lectura sea de 30 cm. Esta distancia depende del tamaño de la etiqueta. A etiquetas más grandes mayor la distancia de lectura.	
Altura del lector El lector se debe de instalar por encima de la línea media de lectura. Se debe de ajustar el lector para el lector inferior lea el código en la posición más cercana, y el superior en la posición más lejana. Ambos lectores miran unos grados hacia abajo para evitar la reflexión especular de las etiquetas y las luces de fondo de la planta.	

Características
Conexión al Cloud de gestión Agro+
2 lectores de código de barras Imager 2D de alta resolución de 1280x800 de 120fps con 2 focos de visión distintos para aumentar cobertura de lectura y duplicar asertividad de lecturas en zona esperada con códigos
Luces indicadoras RGB para mostrar estado del lector
Conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth v4.2 BR/EDR y BLE
256Mb de almacenamiento Interno para guardar datos sin conexión
Batería de 3.7V 300mAh Ion Litio Recargable para continuar lecturas sin conexión eléctrica
Caja Resistente al agua PETG OSD de clase alimentaria
Alimentación de 9v a 16v DC 1.0A
Velocidad de línea recomendada máxima 10cm/s

